

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.



ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

ARIANA recessed square downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

Cat. No.	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
M586EQ3LED3865-W	69	80	48
M586EQ3LED3840-W	96	80	48
M586EQ3LED3830-W	96	80	48



کاربرد:

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری / تجاری

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:


- دیفیوزر پلی کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فتری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقفهایی با ضخامت های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- دمای رنگ نور: ۳,۰۰۰، ۴,۰۰۰ یا ۶,۵۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

					
					
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M586EQ3LED3865-W	9	550	61	6500	0.2
M586EQ3LED3840-W	9	550	61	4000	0.2
M586EQ3LED3830-W	9	500	56	3000	0.2

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Satin white polycarbonate diffuser


Mounting grip:


- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability



Cat. No.	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
M586EQ5LED3840-W	138	120	57
M586EQ5LED3865-W	138	120	57



		Flicker Free	RAL 9003	LED	IP43		LOOPING
M586EQ5LED3840-W 							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
0.3	4000	79	1100	14	M586EQ5LED3840-W		
0.3	6500	79	1100	14	M586EQ5LED3865-W		

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

Cat. No.	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
M586EQ6LED4840-W	168	150	63
M586EQ6LED4865-W	168	150	63



کاربرد:

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری / تجاری

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:


- دیفیوزر پلی کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقفهایی با ضخامت های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- دمای رنگ نور: ۳,۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه خانه ویژه چراغ های روشنایی پلی آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

					
					
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M586EQ6LED4840-W	23	1800	78	4000	0.4
M586EQ6LED4865-W	23	1800	78	6500	0.4

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Satin white polycarbonate diffuser


Mounting grip:



- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability

Cat. No.	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
M586EQ8LED3840-W	222	200	32
M586EQ8LED3865-W	222	200	32
M586EQ8LED4840-W	222	200	32
M586EQ8LED4865-W	222	200	32



					
M586EQ8LED3840-W					M586EQ8LED4840-W
					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
0.7	4000	88	2200	25	M586EQ8LED3840-W
0.7	6500	88	2200	25	M586EQ8LED3865-W
0.7	4000	89	3200	36	M586EQ8LED4840-W
0.7	6500	89	3200	36	M586EQ8LED4865-W