





چراغ دانلایت گرد روکار آریانا


چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب روکار در قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. ظاهر زیبا چراغ با ارتفاع کم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ARIANA Surface Mount Round Downlight

ARIANA surface mount round downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Aesthetically beautiful design, durability, UV free, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.



چراغ دانلایت گرد روکار آریانا با صفحه شیری ساتن



کاربرد:

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری / تجاری از معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:


- دیفیوزر پلی کربنات شیری ساتن

براکت نصب:

- براکت نصب گالوانیزه با طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- درجه حفاظت: IP40
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی آمید با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار

					
					
مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M486ED17H5LED4840-W	23	2200	96	4000	0.6
M486ED17H5LED4865-W	23	2200	96	6500	0.6

ARIANA Surface Mount Round Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings

Technical Data

Body:

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:


- Satin white polycarbonate diffuser


Mounting Bracket:

- Safe and reliable galvanized mounting bracket for tool free installation of the luminaire

Electrical Components:

- Color temperatures: 4000K or 6500K
- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Ingress protection: IP40
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability



							
							
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
0.9	4000	91	3200	35	M486ED22H5LED4840-W		
0.9	6500	91	3200	35	M486ED22H5LED4865-W		