



چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، انعطاف‌پذیری زیاد در تنظیم جهت نور و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

ARTILUX Spot Facade Light

ARTILUX spot facade light is Mazinoor state of the art design suitable for architectural and outdoor facade lighting applications such as building facades. Aesthetically beautiful design, sturdy structure, specially designed lenses with medium or narrow light distribution, flexibility in light direction adjustment, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



ARTILUX Spot Facade Light

Application

Suitable for spot facade lighting where aesthetics, durability, various light colors and light distribution options, flexibility in light direction adjustment, and high ingress protection (IP66) are required.

Technical Data

Body:

- Milk white or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Light Distribution:

- Symmetrical narrow or medium light distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy

Glass:

- 4-mm flat clear glass diffuser

Gasket:

- Thermal and pressure resistant silicon gasket

Color temperatures:



- 3000K, Amber or RGB



Connections:

- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L90) > 100,000hrs (in 3000K model)
- Lumen Maintenance (L70) > 60,000hrs (in Amber model)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs (in RGB model)
- CRI > 80 (in 3000K model)
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9) (in 3000K and Amber models)
- Ingress protection: IP66
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability (in 3000K and Amber models)
- 4-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability (in RGB model)



											
											
وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن) R G B			توان چراغ (وات) R G B			مدل		
1.0	-	33	150	285	80	4	6	5	M315MLED1RGB-BL		
1.0	-	33	150	285	80	4	6	5	M315NLED1RGB-BL		



شیدر آلومینیوم دایکستی به رنگ شیری یا مشکی با طراحی ویژه برای کاهش زندگی نور

Sturdy high pressure die-cast aluminum shade in milk white or black for reducing glare

این مدل چراغ‌ها به رنگ شیری نیز عرضه می‌شود. (M315...-W) • Available also in gray white powder coated finishing. (M315...-W)

چراغ نورپردازی نما آرتیلوکس



کاربرد

برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد که زیبایی، عمر طولانی قطعات روشنایی، تنوع در رنگ و پخش نور، انعطاف‌پذیری چراغ در تنظیم جهت تابش نور و درجه حفاظت (IP66) معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک شیری یا مشکی

پخش نور:

- پخش نور متقارن تیز یا متوسط با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی

شیشه:

- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف تخت به ضخامت 4mm

نوار آببندی:

- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار

دمای رنگ نور:



- ۳۰۰۰ کلوین، Amber یا RGB

اتصالات:

- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L90) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت (در مدل ۳۰۰۰ کلوین)
- ثبات شار نوری (L70) < ۶۰,۰۰۰ ساعت (در مدل Amber)
- ثبات شار نوری (L70) < ۵۰,۰۰۰ ساعت (در مدل RGB)
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل ۳۰۰۰ کلوین)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹ (در مدل‌های ۳۰۰۰ کلوین و Amber)
- درجه حفاظت: IP66
- سیم مفتولی PVC
- گلند پلی‌آمید
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار (در مدل‌های ۳۰۰۰ کلوین و Amber)
- ترمینال چهارخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوبینگ بدون نیاز به ابزار (در مدل RGB)



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	دمای رنگ نور (کلوین)	رنگ نور
وزن (کیلوگرم)	وزن (کیلوگرم)	وزن (کیلوگرم)	وزن (کیلوگرم)	وزن (کیلوگرم)	وزن (کیلوگرم)
M315NLED3830-BL	14	1400	100	3000	-
M315MLED3830-BL	14	1400	100	3000	-
M315NLED2AMB-BL	15	750	50	-	Amber
M315MLED2AMB-BL	15	750	50	-	Amber

این مدل چراغ‌ها به رنگ شیری نیز عرضه می‌شود. (M315...-W) • Available also in gray white powder coated finishing. (M315...-W)