



چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل های با دو، سه یا چهار محفظه اپتیک برای روشنایی محوطه های وسیع مانند فرودگاه ها، بنادر، ورزشگاه ها و انواع کاربری های پروژکتوری، عرضه می گردد. قابلیت نصب به برج های روشنایی، قابلیت تنظیم جهت تابش محفظه های اپتیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

GALAXY Modular Floodlight

GALAXY modular floodlight is Mazinoor state of the art design suitable for lighting large open areas, sport venues and other floodlight applications on high masts. High pressure die-cast aluminum body, adjustable LED compartment, and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



GALAXY Modular Floodlight

Application:

Suitable for floodlight applications in large areas on high masts where aesthetics, durability, and directed light distribution are required.

Technical Data

Body:

- Gray powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- 5-mm flat clear tempered glass diffuser
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Dacromet coated and stainless steel exterior screws and galvanized interior screws
- Sturdy steel handle with rotation possibilities up to +60 and -90 degrees in 15-degree steps

Light distribution:

- Symmetrical narrow or medium light distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy

Color temperature:


- Color temperatures: 3000K, 4000K or 5000K

Ingress protection:

- IP66


Electrical components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L80) > 100,000hrs
- CRI > 70
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC flexible wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- Polyamide cable gland
- Looping capability






M321...5BLELED...

وزن (کیلوگرم)	پخش نور (درجه)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل			
35	25	3000	140	140000	1000	M321N5BLELED18730-S			
35	25	4000	150	150000	1000	M321N5BLELED18740-S			
35	25	5000	150	150000	1000	M321N5BLELED18750-S			
35	55	3000	140	140000	1000	M321M5BLELED18730-S			
35	55	4000	150	150000	1000	M321M5BLELED18740-S			
35	55	5000	150	150000	1000	M321M5BLELED18750-S			



M321...4BLELED...

													
M321N4BLELED16740-S						M321M4BLELED16740-S							
													
وزن (کیلوگرم)		پخش نور (درجه)		دمای رنگ نور (کلوین)		بازدهی چراغ (لومن بر وات)		شار نوری چراغ (لومن)		توان چراغ (وات)		مدل	
27		25		3000		140		112000		800		M321N4BLELED16730-S	
27		25		4000		150		120000		800		M321N4BLELED16740-S	
27		25		5000		150		120000		800		M321N4BLELED16750-S	
27		55		3000		140		112000		800		M321M4BLELED16730-S	
27		55		4000		150		120000		800		M321M4BLELED16740-S	
27		55		5000		150		120000		800		M321M4BLELED16750-S	



قابلیت تنظیم زاویه دسته تا +۶۰ و -۹۰ درجه
Sturdy steel handle with rotation possibilities up to 60+ and 90- degrees



قابلیت تنظیم زاویه محفظه‌های اپتیک به صورت مستقل تا ۱۶±
درجه با راهنمای مدرج
Separately adjustable LED compartments with graduated scales for well-controlled angle adjustment up to 16± degrees

چراغ پروژکتوری ماژولار گلکسی

کاربرد:

برای کاربری‌های پروژکتوری فضای وسیع که دوام، پخش هدفمند نور، قابلیت نصب به برج‌های نوری و تنظیم جهت تابش معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت‌شده تخت به ضخامت ۵mm
- نوار آبنندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت یا استیل و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- قابلیت تنظیم زاویه دسته تا +۶۰ و -۹۰ درجه با فواصل ۱۵ درجه

پخش نور:

- پخش نور متقارن تیز یا متوسط با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی

رنگ نور:

- ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کلوین

درجه حفاظت:

- IP66

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ساعت (L80) < 100,000 ثبات شار نوری
- ضریب نمود رنگ بیش از ۷۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
- درجه حفاظت: IP66
- سیم افشان PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- گلند پلی‌آمید
- قابلیت لوپینگ