

چراغ معابری هالی

چراغ معابری هالی با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای کاربری‌های معابری طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام بدنه دایکستی آلومینیوم، قابلیت نصب مستقیم به لوله‌های افقی بدون نیاز به براکت نصب، طراحی آپرودینامیک، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

HALLEY Urban Light

HALLEY urban light is designed and manufactured by Mazinoor for urban lighting applications. High pressure die-cast aluminum body, direct mounting on horizontal poles without brackets, aerodynamic design, excellent heat exchange for maximized LED life expectancy, high ingress protection (IP65), and low energy consumption are among the highlights of this luminaire.



HALLEY Urban Light

Application

Suitable for urban lighting where modern and sleek design and high ingress protection (IP65) are required.

Technical Data

Body:


- Gray powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Ingress protection: IP65

Optics:

- Clear polycarbonate lens with 95% efficacy (and urban light distribution)
- 5-mm flat clear tempered glass diffuser

Electrical components:

- High quality driver on board LED modules (PF>0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Color temperature: 4000K
- GF PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal
- Polyamide cable gland



وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
2.0	4000	92	5500	60	M318EULED3840-S

چراغ معابری هالی

کاربرد

برای روشنایی معابر که زیبایی و دوام و درجه حفاظت (IP65)، معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:


- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طلوسی
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- درجه حفاظت: IP65

اپتیک:

- پخش نور معابری با لنز پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت شده تخت به ضخامت ۵mm

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق مستقیم با ضریب توان بیش از ۰.۹
- ساعت (L70) < ۵۰,۰۰۰ ثبات شار نوری
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ کلوین
- سیم مفتولی PVC ایلف دار
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید
- گلند پلی‌آمید



وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
2.0	4000	95	3800	40	M318EULED2840-S