چراغ روکار هانی

چراغ روکار هانی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاهی و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگی نور و طراحی ساده و زیبا با هیت‌سینک مخفی از ویژگی‌های این چراغ است.

HONEY Surface Mount Luminaire

HONEY surface mount luminaire is Mazinoor state of the art design suitable for modern retail shop and commercial lighting applications. Directed light distribution, energy saving, glare control, and a modern and minimalistic cylindrical design with no visible heat sink are among the highlights of this luminaire.

چراغ روکار هانی

HONEY Surface Mount Luminaire

کاربرد:
تابش هدفمند نور برای فروشگاه‌ها و ساختمان‌های تجاری مدرن که طراحی ساده و زیبا، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تابش نور موضعی و متمرکز توام با فقدان زنندگی نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است از قبیل فروشگاه‌های مدرن ، موزه‌ها ، گالری‌ها، ویترین‌ها و ...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک سفید یا مشکی

اپتیک:
- لنز پلی‌کربنات

تجهیزات الکتریکی:
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M366EMLED3830-W	30	3200	107	3000	0.9
M366EMLED3840-W	30	3200	107	4000	0.9

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M366EM...-BL)

• Available also in Black powder coated finishing. (M366EM...-BL)

Application
Suitable for modern retail shops, boutiques, and commercial buildings where minimalistic design, energy saving, flexibility, and glare control are required in a spot light such as modern shops, galleries, museums, showrooms, …

Technical Data

Body:
- White or black powder coated sturdy extruded aluminum body
- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum terminal box

Optic:
- Polycarbonate lens

Electrical Components:
- Color temperatures: 3000K or 4000K
- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)