



چراغ آویز لدیسان دکوراتیو

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌های و هایپرمارکت‌ها طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حداقل زنگدگی نور از ویژگی‌های این چراغ است

Decorative LEDiSUN Pendant Luminaire

Decorative LEDiSUN pendant luminaire is Mazinoor state of the art design suitable for supermarkets, retail shops, offices, and exhibition halls. Aesthetically beautiful design, durability, uniform light distribution, energy saving, and glare control are among the highlights of this luminaire.



Decorative LEDiSUN Pendant Luminaire

Application

Suitable for hypermarkets, retail shops, offices, and exhibition halls where aesthetically beautiful design, glare control, uniform light distribution, and energy saving are required.

Technical Data

Body:

- White or silver powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- White or silver powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum terminal box cover
- White or silver powder coated aluminum reflector

Light distribution:

- Clear polycarbonate lens for uniform and wide light distribution (with 90-degree beam angle)

Color temperature:


- 4000K


Ingress protection:

- IP65 (Optical compartment)

Electrical Components:

- High quality driver on board LED modules (PF>0.9)
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- CRI > 80
- Dimmable (30~100%) by using autotransformer or Triac dimmer
- Polyamide cable gland



					
M308A3EWLED8840-LS 					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
7.2	4000	110	22000	200	M308LEWLED8840-W

• این مدل چراغ ها به رنگ های نقره ای نیز عرضه می شود. (M308LEWLED8840-LS)

- Available also in silver powder coated finishing. (M308LEWLED8840-LS)

چراغ آویز لدیسان دکوراتیو

کاربرد

برای محیط‌های نمایشگاهی، فروشگاه‌ی و هایپرمارکت‌ها که طراحی زیبا، حداقل زندگی نور، پخش یکنواخت نور و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری
- الکترواستاتیک سفید یا نقره‌ای
- درپوش ترمینال باکس آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک سفید یا نقره‌ای
- رفلکتور آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا نقره‌ای

پخش نور:

- لنز پلی‌کربنات شفاف با پخش یکنواخت نور با زاویه تابش ۹۰ درجه

رنگ نور:


- ۴۰۰۰ کلوین


درجه حفاظت:

- درجه حفاظت (محفظه اپتیک): IP65

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED برق‌مستقیم با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- ساعت (L70) < ۵۰٫۰۰۰ ثبات شار نوری
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- قابلیت تنظیم شار نوری چراغ به میزان دلخواه از ۳۰ تا ۱۰۰ درصد شار نامی چراغ با استفاده از دیمر (Dimmer) از نوع اتوترانسفورماتوری یا Triac
- گلند پلی‌امید



					
M308A2EWLED6840-LS 					
وزن (کیلوگرم)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
5.7	4000	107	15000	140	M308MEWLED6840-W

• این مدل چراغ ها به رنگ های نقره ای نیز عرضه می شود. (M308MEWLED6840-LS)

- Available also in silver powder coated finishing. (M308MEWLED6840-LS)