

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضاهای آزاد و کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

OPTILUX Floodlight

OPTILUX floodlight is Mazinoor state of the art design suitable for floodlight applications. High pressure die-cast aluminum body and high ingress protection (IP66) are among the highlights of this luminaire.



OPTILUX Floodlight

Application

Suitable for outdoor and floodlight applications where aesthetics, durability, and directed or uniform light distribution are required.

Technical Data

Body:

- Gray powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws
- Sturdy steel handle with dacromet coated screws and graduated 5-degree scales for well controlled angle adjustment and reliable safety
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Ingress protection: IP66

Optics:


- Symmetrical narrow or wide, asymmetrical distribution with clear polycarbonate lenses with 95% efficacy
- 6-mm flat clear tempered glass diffuser

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 100,000hrs (in M311HT... model @60°C ambient temperature)
- CRI > 70
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 5000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- Polyamide socket and plug
- Polyamide cable gland
- Looping capability

Ordering Options:

- Available in black powder coating (upon request)



60

HT

RAL

7043

LED

IP


66

LOOPING

M311HTALED7740-S


وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
7.0	3000	129	18000	140	M311HTALED7730-S
7.0	4000	139	19500	140	M311HTALED7740-S
7.0	5000	139	19500	140	M311HTALED7750-S

*Versions suitable for ambient temperature of up to °60C



طراحی ویژه بدنه چراغ به منظور تبادل حرارت بهتر


Specially designed heat sink for better heat exchange



لنزهای پلی کربنات با بازدهی بیش از ۹۵ درصد با پخش نورهای پروژکتوری نامتقارن و متقارن تیز/ باز


High efficiency clear polycarbonate lens result in wide or narrow floodlight distribution

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس



وزن (کیلوگرم)	دمای رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل		
7.0	3000	143	20000	140	M311HTNLED7730-S		
7.0	4000	157	22000	140	M311HTNLED7740-S		
7.0	5000	157	22000	140	M311HTNLED7750-S		
7.0	3000	150	21000	140	M311HTWLED7730-S		
7.0	4000	157	22000	140	M311HTWLED7740-S		
7.0	5000	157	22000	140	M311HTWLED7750-S		

*مدل‌های مناسب دمای محیطی تا ۶۰ درجه سانتی گراد



قابلیت چرخش دسته چراغ به منظور دستیابی به جهت های پخش نور مختلف.

50 scales for angle adjustment of handle in order to achive different light distribution

کاربرد

برای فضاهای آزاد و کاربری‌های پروژکتوری که زیبایی، دوام و پخش هدفمند نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- اتصالات مدرج با پیچ داکرومت برای تنظیم زاویه با فواصل ۵ درجه و ضامن مربوطه
- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- درجه حفاظت: IP66

اپتیک:


- پخش نور متقارن تیز یا باز، نامتقارن با لنزهای پلی کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت‌شده تخت به ضخامت 6mm

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L70) < ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- (در مدل... M311HT در دمای محیطی ۶۰ درجه سانتی‌گراد)
- ضریب نمود رنگ بیش از ۷۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- سیم مفتولی PVC
- سوکت و پلاک پلی‌امید
- گلند پلی‌امید
- قابلیت لوپینگ

سفارشات خاص:

- امکان عرضه چراغ به رنگ مشکی بنا به سفارش



PD56- Bracket

براکت‌های لوله از جنس آلومینیوم برای نصب چراغ به صورت عمودی بر روی لوله‌هایی به قطر ۵ یا ۶ سانتی‌متر


Aluminum mounting bracket for mounting the luminaire vertically on poles with outer diameter of 5 or 6 centimeters



PD34- Bracket

براکت‌های لوله از جنس آلومینیوم برای نصب چراغ به صورت عمودی بر روی لوله‌هایی به قطر ۳ یا ۴ سانتی‌متر


Aluminum mounting bracket for mounting the luminaire vertically on poles with outer diameter of 3 or 4 centimeters



PD45- Bracket

براکت‌های لوله از جنس آلومینیوم برای نصب چراغ به صورت افقی بر روی لوله‌هایی به قطر ۴ یا ۵ سانتی‌متر


Aluminum mounting bracket for mounting the luminaire horizontally on poles with outer diameter of 4 or 5 centimeters



PTV4E- Bracket

براکت نصب چهار طرفه (۹۰ درجه) به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر

4-way (90°) mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters



PTV3AE- Bracket

براکت نصب سه طرفه (۱۲۰ درجه) به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر


3-way (120°) mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters



PTV1E-Bracket

براکت نصب یک طرفه به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر

1-way mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters



PTV2AE- Bracket

براکت نصب دو طرفه (۱۸۰ درجه) به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر

2-way (180°) mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters



PTV2C-Bracket

براکت نصب دو طرفه (۱۸۰ درجه) به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر

2-way (180°) mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters



PTV2BE- Bracket

براکت نصب دو طرفه (۹۰ درجه) به همراه کلیه اتصالات مورد نیاز شامل پیچ و مهره، واشرها، کابل، بست کابل و ترمینال‌های مربوطه برای نصب چراغ بر روی پایه‌هایی با قطر ۷.۶ سانتی‌متر

2-way (90°) mounting bracket with the connection parts for mounting on poles with outer diameter of 7.6 centimeters