چراغ پارکی ساتلایت

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

SATELITE Park Light

SATELITE park light is Mazinoor state of the art design suitable for outdoor and park light applications. High pressure die-cast aluminum body and high ingress protection (IP65) are among the highlights of this luminaire.

SATELITE Park Light — چراغ پارکی ساتلایت



RAL 9005 | RAL 9003 | LED | IP65





مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M611LED3730-W	50	6700	134	3000	7.0
M611LED3740-W	50	7200	144	4000	7.0
M611LED3750-W	50	7200	144	5000	7.0
M611ELED3840-W ★	60	5000	83	4000	7.0
M611ELED3865-W ★	60	5000	83	6500	7.0

★ Driver on board models

★ مدل‌های برق مستقیم

• Available also in black powder coated finishing. (M611...-BL)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M611...-BL)

کاربرد

برای نور پردازی فضای سبز، محوطه باز و ... که زیبایی، دوام و پخش یکنواخت نور معیارهای اصلی در انتخاب نوع چراغ است.

مشخصات فنی

بدنه چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید یا مشکی
- اتصالات بیرونی چراغ با روکش داکرومت و اتصالات درونی چراغ گالوانیزه
- نوار آببندی سیلیکونی بادوام و مقاوم در برابر حرارت و فشار
- درجه حفاظت: IP65

اپتیک:

- پخش نور متقارن با لنزهای پلی‌کربنات شفاف با بیش از ۹۵ درصد بازدهی
- دیفیوزر شیشه‌ای شفاف سکوریت‌شده تخت به ضخامت ۵mm

تجهیزات الکتریکی:

- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ماژول LED برق‌مستقیم با ضریب توان بیش از ۰٫۹ (در مدل ...M611ELED)
- ثبات شار نوری (L80) > ۱۰۰٫۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۷۰
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ (در مدل ...M611ELED)
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ کلوین
- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین (در مدل ...M611ELED)
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰٫۹
- سیم مفتولی PVC
- گلند پلی‌آمید
- امکان نورپردازی به لوله چراغ به رنگ سفید (در مدل ...M611PLED)

سفارشات خاص

- امکان نورپردازی به لوله چراغ به رنگ‌های آبی یا قرمز بنا به سفارش (در مدل ...M611PLED)

SATELITE Park Light — چراغ پارکی ساتلایت

Application

Suitable for parks and outdoor applications where aesthetics, durability, and uniform light distribution are required.

Technical Data

Body:

- White or black powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body
- Dacromet coated exterior screws and galvanized interior screws
- Thermal and pressure resistant silicon gasket
- Ingress protection: IP65

Optics:

- Clear polycarbonate lens with 95% efficacy (and symmetrical light distribution)
- 5-mm flat clear tempered glass diffuser

Electrical Components:

- High efficacy LED modules
- High quality driver on board LED modules (PF > 0.9) (in M611ELED... model)
- Lumen Maintenance (L80) > 100,000hrs
- CRI > 70
- CRI > 80 (in M611ELED... model)
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 5000K
- Color temperatures: 4000K, or 5000K (in M611ELED... model)
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- PVC solid wire
- Polyamide cable gland
- Optional downward LED to light the pole in white (in M611PLED... model)

Ordering Options:

- Downward LED to light the pole in blue or red in M611PLED... model (upon request)



RAL 9005 | RAL 9003 | LED | IP65



مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M611PLED3730-W	50	6700	134	3000	7.0
M611PLED3740-W	50	7200	144	4000	7.0
M611PLED3765-W	50	7200	144	6500	7.0

مدل‌های نور به لوله به رنگ‌های قرمز یا آبی بنا بر سفارش

Downward LED light the pole in red or blue upon request

• Available also in black powder coated finishing. (M611PLED...-BL)

• این مدل چراغ‌ها به رنگ مشکی نیز عرضه می‌شود. (M611PLED...-BL)