چراغ مولتی‌دانلایت توکار لومیلد

چراغ مولتی‌دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی‌نور، در مدل‌های متنوع، برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن، گالری‌ها و فروشگاه‌ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

LUMiLED Modern Recessed Super Comfort Multi-Downlight

LUMiLED modern recessed super comfort multi-downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in fixed or adjustable varieties for galleries, retail shops, modern office and commercial lighting applications. Directed light distribution, durability, UV free, excellent visual comfort, energy saving, glare control, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ مولتی‌دانلایت توکار لومیلد

کاربرد:
برای نورپردازی در فروشگاه‌ها و ساختمان‌های اداری، تجاری و مسکونی مدرن که زیبایی، انعطاف‌پذیری در طراحی روشنایی، فقدان زندگی نور، آرامش بصری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی معیارهای اصلی در انتخاب چراغ است از قبیل فروشگاه‌های مدرن، ویترین‌ها و شوباکس‌ها، گالری‌ها، موزه‌ها و...

مشخصات فنی

بدنه چراغ:
- بدنه آلومینیوم اکسترودی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

لنز:
- لنزهای اکریلیک شفاف با پخش هدفمند نور در زوایای تابش ۳۰ یا ۵۵ درجه

شیدر:
- شیدر پلی‌کربنات به رنگ مشکی برای تأمین بیشترین آرامش بصری
- قابلیت چرخش بدنه برای تنظیم زاویه تابش (در مدل...M568S)

بست نصب:
- بست نصب استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:
- ماژول LED با بازدهی زیاد
- ثبات شار نوری (L90) > ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰ یا ۴۰۰۰ کلوین
- درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰,۹
- درایور الکترونیکی کاهش توان در مدل DALI Push
- سیم مفتولی PVC
- ترمینال سه‌خانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
- ترمینال دوخانه ویژه چراغ‌های روشنایی پلی‌کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار (در مدل‌های...M568S1)

سفارشات خاص:
- امکان عرضه چراغ به رنگ مشکی بنا به سفارش
- امکان استفاده از شیدر به رنگ قرمز، زرد، آبی یا سبز بنا به سفارش



43 x 290

M568C...

LOOPING	Flicker Free	UGR Free	RAL 9003	LED





مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M568CMLED2840-W	24	2800	117	4000	0.7
M568CMLED2830-W	24	2800	117	3000	0.7
M568CWLED2840-W	24	2800	117	4000	0.7
M568CWLED2830-W	24	2800	117	3000	0.7

❊ قابل عرضه با درایور DALI Push

❊Available also with DALI Push driver



امکان استفاده از شیدرهای رنگی(قرمز، زرد، آبی یا سبز بنا بر سفارش)
Ability to use color shaders (red, yellow, blue or green upon request)

LUMiLED Modern Recessed Super Comfort Multi-Downlight

Application
Suitable for modern retail shops, office, residential, and commercial buildings where aesthetically beautiful design, flexibility in lighting design, glare control, excellent visual comfort, and energy saving are required such as modern shops, boutiques, showcases, galleries, museums, showrooms, etc.

Technical Data
Body:
- White powder coated sturdy extruded aluminum body

Lens:
- Clear PMMA lens with 30 or 55-degree beam angle

Shader:
- Black polycarbonate shader for excellent visual comfort
- Swivel body for adjusting the luminaire to the desired angle (in M568S... model)

Mounting grip:
- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:
- High efficacy LED modules
- Lumen Maintenance (L90) > 100,000 hrs
- CRI > 80
- color temperatures: 3000K or 4000K
- High quality constant current LED driver (PF > 0.9)
- High quality constant current dimmable driver in DALI Push model
- PVC solid wire
- 3-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability
- 2-pole special polycarbonate wire terminal with tool free looping capability (in M568S1... model)

Ordering Options:
- Available in black powder coating (upon request)
- Red, yellow, blue or green polycarbonate shaders (upon request)



135 x 310

M568S2...



75 x 315

M568S1...

LOOPING	Flicker Free	UGR Free	RAL 9003	LED





مدل	توان چراغ (وات)	شار نوری چراغ (لومن)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	رنگ نور (کلوین)	وزن (کیلوگرم)
M568S1MLED2840-W	24	2800	117	4000	1.3
M568S1MLED2830-W	24	2800	117	3000	1.3
M568S2MLED2840-W	46	5500	120	4000	1.9
M568S2MLED2830-W	46	5500	120	3000	1.9

❊ قابل عرضه با درایور DALI Push

❊Available also with DALI Push driver